



# Zasady użytkowania i konserwacji Mebli firmy MEBLEX

Przestrzeganie zasad eksploatacji, zawartych w instrukcji użytkowania mebli, umożliwi ich długotrwałe i bezawaryjne działanie. Instrukcja uniwersalna zarówno dla mebli kuchennych, mebli wolnostojących i zabudowy wnęk.

1. meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i konstrukcją w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed negatywnym:
  - a) długotrwałym działaniem temperatury poniżej 15°C i powyżej 40°C ,
  - b) krótkotrwałym działaniem temperatury powyżej 100°C,
  - c) nieustannym działaniem wody,
  - d) bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2. meble i blaty należy chronić przed bezpośrednim działaniem rozgrzanych naczyń, wody, alkoholu oraz innych substancji chemicznych mogących uszkodzić ich powłokę,
3. gorące naczynia należy odstawiać na przeznaczone do tego podstawki,
4. po wylaniu płynu na powierzchnię mebla należy niezwłocznie wytrzeć ją suchą miękką szmatką (najlepiej bawełnianą lub z mikro fibry)
5. podczas konserwacji nie używać szorstkich materiałów mogących uszkodzić powłokę ochronną,
6. nie należy kroić bezpośrednio na blatach roboczych ani innych powierzchniach mebli do tego nieprzeznaczonych. Uderzenie nożem o blat może spowodować pojawienie się rys, które szczególnie w połączeniu z wodą mogą spowodować spuchnięcie powierzchni mebli,
7. meble mogą działać inaczej pod obciążeniami co może spowodować konieczność ponownego wyregulowania poszczególnych elementów mebli,
8. należy równomiernie obciążać szuflady poprzez równomierne rozmieszczanie przechowywanych przedmiotów na całej ich powierzchni,
9. elementy mebli nie powinny być narażone na tarcie spowodowane ocieraniem się poszczególnych elementów wzajemnie o siebie lub inne przedmioty,
10. nie należy opierać się o szuflady, fronty meblowe i relingi,
11. nie należy otwierać szaf i frontu powyżej przewidzianego kąta otwarcia (standardowo 110°),
12. sprzęt AGD należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną przez producenta,
13. zmywarka powinna być otwierana po około 10-15 minutach od zakończenia cyklu myjącego, aby nie uszkodzić blatów i frontów znajdujących się w pobliżu zmywarki na skutek działania pary wodnej,